

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ДВЕРНЫМ БЛОКАМ «ГАРДИАН» СЕРИИ ДС**

Дверной блок	ДС1	ДС2	ДС3	ДС3У	ДС4	ДС6 «УЛИЧНЫЙ»	ДС7	ДС8У
<b>Характеристики</b>								
<b>Открывание</b>	НАРУЖНОЕ	НАРУЖНОЕ	НАРУЖНОЕ	НАРУЖНОЕ	НАРУЖНОЕ	НАРУЖНОЕ	ВНУТРЕННЕЕ	НАРУЖНОЕ
<b>Класс прочности (ГОСТ Р 31173-2003)</b>	M1	M1	M1	-	-	Испытания не проводились	Испытания не проводились	Испытания не проводились
<b>Класс взломостойкости (ГОСТ Р 51113-97)</b>	-	-	-	I класс	III класс			
<b>КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>								
<b>Глубина дверной коробки</b>	72 мм	72 мм	72 мм	72 мм	110 мм	119 мм	74 мм	90 мм
<b>Толщина дверного полотна</b>	От 58 мм	От 57 мм *52 мм - если изнутри «Гладкий лист металла»	От 57 мм	От 57 мм	От 95 мм	От 103 мм	От 61 мм	От 57 мм
<b>Количество листов металла</b>	1 (2 - при отделке изнутри «Гладкий лист металла»)	2	2	2	3	2	2	2
<b>Ребра жесткости</b>	-	3	4	5	4	-	4	5
<b>Внутреннее заполнение</b>	Жесткий вспененный полиуретан	Минераловатная плита	Минераловатная плита	Минераловатная плита	Минераловатная плита	Жесткий вспененный полиуретан	Минераловатная плита	Минераловатная плита
<b>Противосъемные фиксаторы</b>	2	3	3 *Возможен сплошной противосъемный лабиринт	5 *Возможен сплошной противосъемный лабиринт	Сплошной противосъемный лабиринт	3	-	5
<b>Уплотнитель</b>	1 контур в базовой комплектации * возможно 2 контура	2 контура *1 контур, если изнутри «Гладкий лист металла»	2 контура	2 контура	2 контура	3 контура: 1 магнитный + 2 резиновых уплотнителя	2 контура	2 контура
<b>Индекс звукоизоляции воздушного шума, дБ</b>	30 дБ	40,03 дБ	Испытания не проводились	46 дБ	Испытания не проводились	Испытания не проводились	Испытания не проводились	Испытания не проводились

